230 V - Adapterleitung mit Prüfprotokoll gemäß VDE gefertigt und geprüft nach VDE und CE

Art.Nr.

Adapterleitung-Fahrzeuganschluss 82.03.34
230 V, 0,5 m, H07R NF, 3 x 2,5 mm² mit druckwasserdichtem Schukostecker IP 68 aus Faser-Formstoff, Schutzkappe und Bajonettverschluss und CEE Kupplung, gerade 3 x 16 A, Kennfarbe blau

Adapterleitung 82.03.35
wie vor, jedoch mit 2,5 m Leitungslänge

Adapterleitung 82.03.36
wie vor, jedoch mit 5 m Leitungslänge

Adapterleitung 82.03.37
wie vor, jedoch mit 10 m Leitungslänge

82.03.34, 82.03.35,
82.03.36, 82.03.37

Adapterleitung-Fahrzeuganschluss 82.03.40
230 V, 0,5 m, H07R NF, 3 x 2,5 mm² mit druckwasserdichtem Schukostecker IP 68 aus Faser-Formstoff, Schutzkappe und Bajonettverschluss und CEE Kupplung, 90° abgewinkelt, Kennfarbe blau

Adapterleitung 82.03.41
wie vor, jedoch mit 2,5 m Leitungslänge

Adapterleitung 82.03.42
wie vor, jedoch mit 5 m Leitungslänge

Adapterleitung 82.03.43
wie vor, jedoch mit 10 m Leitungslänge

82.03.40, 82.03.41,
82.03.42, 82.03.43

Adapterleitung System Schuko auf -ISV- 82.03.65
230 V, 2,5 m, H07R NF, 3 x 2,5 mm² mit druckwasserdichtem Schukostecker IP 68 aus Faser-Formstoff, Bajonettverschlusskappe und Sicherungskette auf -ISV- Kupplungsdose zum Anschluss Rettbox-Einspeisung, zusätzlich mit Handauslöseleine

Adapterleitung System Schuko auf -ISV- 82.03.66
wie vor, jedoch mit 5 m Leitungslänge

Adapterleitung System Schuko auf -ISV- 82.03.67
wie vor, jedoch mit 10 m Leitungslänge

82.03.65
82.03.66
82.03.67

Adapterleitung System Schuko auf -ISV- 82.03.68
230 V Air, 2,5 m, H07R NF, 3 x 2,5 mm² mit druckwasserdichtem Schukostecker IP 68 aus Faser-Formstoff, Bajonettverschlusskappe und Sicherungskette auf ISV-Kupplung 230 V Air zum Anschluss Rettbox Air, zusätzlich mit Handauslöseleine

Adapterleitung System Schuko auf -ISV- 82.03.69
wie vor, jedoch mit 5 m Leitungslänge

Adapterleitung System Schuko auf -ISV- 82.03.70
wie vor, jedoch mit 10 m Leitungslänge

82.03.68
82.03.69
82.03.70

Adapterleitung System Schuko 82.03.50
230 V, 2,5 m H07 RNF 3 x 2,5 mm², Schuko-Stecker-Kupplung, druckwasserdicht IP 68 aus Faser-Formstoff mit Bajonettverschluss, Schutzkappe und Sicherungskette

Adapterleitung System Schuko 82.03.51
wie vor, jedoch mit 5,0 m Leitungslänge

82.03.50, 82.03.51

Adapterleitung (Verteiler) System Schuko 82.03.55
230 V, 0,5 m H07 RNF, 3 x 2,5 mm², Schuko-Stecker und 3 fach Schuko-Kupplung-Verteiler, druckwasserdicht IP 68 aus Faser-Formstoff mit Bajonettverschluss, Schutzkappe und Sicherungskette

Adapterleitung (Verteiler) System Schuko 82.03.56
wie vor, jedoch mit 2,5 m Leitungslänge

Adapterleitung (Verteiler) System Schuko 82.03.57
wie vor, jedoch mit 5,0 m Leitungslänge

82.03.55, 82.03.56, 82.03.57

Adapterleitung System Schuko mit PRCD 82.03.60
230 V, 0,5 m H07 RNF, 3 x 2,5 mm² mit Personenschutzschalter-Stecker 10 mA, IP 54, druckwasserdichter Schuko-Kupplung IP 68 aus Faser-Formstoff mit Bajonettverschluss, Schutzkappe und Sicherungskette

Adapterleitung System Schuko mit PRCD 82.03.61
wie vor, jedoch mit 2,5 m Leitungslänge

Adapterleitung System Schuko mit PRCD 82.03.62
wie vor, jedoch mit 5,0 m Leitungslänge

Adapterleitung System Schuko mit PRCD 82.03.63
wie vor, jedoch mit 10 m Leitungslänge

82.03.60, 82.03.61, 82.03.62,82.03.63

4.2.1.3

Adapterleitung-Fahrzeuganschluss 82.03.90
230 V, 0,5 m, H07R NF, 3 x 2,5 mm² mit Schuko-Hartgummi-stecker und CEE Kupplung 16 A, gerade, Kennfarbe blau

Adapterleitung 82.03.91
wie vor, jedoch mit 2,5 m Leitungslänge

Adapterleitung 82.03.92
wie vor, jedoch mit 5 m Leitungslänge

Adapterleitung 82.03.93
wie vor, jedoch mit 10 m Leitungslänge

82.03.90
82.03.91
82.03.92
82.03.93

Adapterleitung-Fahrzeuganschluss 82.03.94
230 V, 0,5 m, H07R NF, 3 x 2,5 mm² mit Schuko-Hartgummi-stecker und CEE Kupplung 16 A, 90° abgewinkelt, Kennfarbe blau

Adapterleitung 82.03.95
wie vor, jedoch mit 2,5 m Leitungslänge

Adapterleitung 82.03.96
wie vor, jedoch mit 5 m Leitungslänge

Adapterleitung 82.03.97
wie vor, jedoch mit 10 m Leitungslänge

82.03.94
82.03.95
82.03.96
82.03.97

230 V - Adapterleitung gefertigt und geprüft nach VDE- und CE-Richtilinien

WICHTIGER HINWEIS! Der Anschluss von Fahrzeugen, Verkaufsständen, Caravans usw. über polverwechselbare Steckvorrichtungen -Schuko-, ist nur zulässig, wenn der Stromweg nach der Einspeisung über einen Trenntransformator mit nachgeschaltetem neuen Netzaufbau erfolgt. (VDE 0100 Teil 717, wo zutreffend VDE 0100 Teil 754)

Fahrzeuganschlussleitung 82.01.35
230 V, 2,5 m H07R NF, 3 x 1,5 mm² mit Personenschutzschalter-Stecker VDE 0661, 10 mA Auslösestrom und CEE-Kupplung, Kennfarbe blau, 90° abgewinkelt

Fahrzeuganschlussleitung 82.01.36
wie vor, jedoch mit 5 m Leitungslänge

Fahrzeuganschlussleitung 82.01.37
wie vor, jedoch mit 7 m Leitungslänge

Fahrzeuganschlussleitung 82.01.38
wie vor, jedoch mit 10 m Leitungslänge

82.01.35, 82.01.36,
82.01.37, 82.01.38

Adapterleitung-Fahrzeuganschluss 82.03.23
230 V, 0,5 m, H07R NF, 3 x 2,5 mm² mit Schuko- Hartgummistecker und ISV-Kupplungsdose zum Anschluss Rettbox-Einspeisung, zusätzlich mit Handauslösung

Adapterleitung 82.03.24
wie vor, jedoch mit 2,5 m Leitungslänge

Adapterleitung 82.03.25
wie vor, jedoch mit 5 m Leitungslänge

Adapterleitung 82.03.26
wie vor, jedoch mit 10 m Leitungslänge

82.03.23, 82.03.24
82.03.25, 82.03.26

Adapterleitung-Fahrzeuganschluss 82.03.28
230 V, 0,5 m, H07R NF, 3 x 2,5 mm² mit CEE Stecker 3 x 16 A, Kennfarbe blau und ISV-Kupplungsdose zum Anschluss Rettbox-Einspeisung, zusätzlich mit Handauslösung

Adapterleitung-Fahrzeuganschluss 82.03.29
wie vor, jedoch mit 2,5 m Leitungslänge

Adapterleitung-Fahrzeuganschluss 82.03.30
wie vor, jedoch mit 5 m Leitungslänge

Adapterleitung-Fahrzeuganschluss 82.03.31
wie vor, jedoch mit 10 m Leitungslänge

82.03.28, 82.03.29
82.03.30, 82.03.31

Adapterleitung -Sonder- Fahrzeuganschluss DEFA 82.02.92
2,5 m DEFA-Leitung, 3 x 1,5 mm² mit angespritzter DEFA-Kupplung für 230 V-Betrieb und angespritztem Schukostecker

Adapterleitung -Sonder- Fahrzeuganschluss DEFA 82.02.93
wie vor, jedoch mit 5 m Leitungslänge

Adapterleitung -Sonder- Fahrzeuganschluss DEFA 82.02.94
wie vor, jedoch mit 10 m Leitungslänge

82.02.92, 82.02.93
82.02.94